Digital-Eingabebaugruppe 4 x AC 230 V (6ES5 430-8MD11)





Technische Daten

Adreßkennung (nur für ET 100U)		4 DE
Anzahl der Eingänge		4
Potentialtrennung		ja (Optokoppler)
- in Gruppen zu		4
Eingangsspannung L1		
- Nennwert		AC 230 V
- für Signal ”0”		0 ... 70 V
- für Signal ”1”		170 ... 264 V
- Frequenz		47 ... 63 Hz
Eingangsstrom bei Signal ”1”	typ.	16 mA bei 230 V
Verzögerungszeit		
- bei ”0” nach ”1”	typ.	10 ms
- bei ”1” nach ”0”	typ.	20 ms
Leitungslänge		
- ungeschirmt	max.	100 m
Bemessung der Isolation		nach VDE 0160
Nennisolationsspannung (+9 V gegen L1)		AC 250 V
- Isolationsgruppe		2×B
- geprüft mit		AC 1500 V
Nennisolationsspannung (+9 V gegen 4)		AC 12 V
- Isolationsgruppe		1×B
- geprüft		AC 500 V
Zulässige Umgebungs-temperatur des Gerätes		
- waagrechter Aufbau		0 ... 60 °C
- senkrechter Aufbau		0 ... 40 °C
Anschluß von 2-Draht-BERO		möglich
- Ruhestrom		5 mA
Stromaufnahme		
- aus+9 V (CPU)	typ.	16 mA
Verlustleistung der Baugruppe	typ.	2,5 W
Gewicht	ca.	210 g